

Basralocus

ATC B.V. liefert alle Holzarten die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten zu **Basralocus Hartholz B**

Basralocus ist eine gute Süd-Amerikanische Alternative zu Bangkirai leiht sich hervorragend für die Verarbeitung in offenen Fahrzeugen

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie auf den weiteren Informationsblättern finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.



Holzart	Basralocus
Übliche Abmessungen	28mm, allen stärken zwischen 18 und 80 mm sind jedoch möglich.
Übliche Längen	Alle Handelslängen von 2400 bis zu 5500 mm möglich.
Bearbeitungen	Omega, Z-Profil und Nut & Feder. Übrige Bearbeitungen auf Anfrage.
Qualität	Bodenbretter -> Standard & Better. Maßböden -> Select & Better.
Feuchtigkeit	Luftgetrocknet (AD) > 24%.
Anwendung	Böden für offene Fahrzeuge. Böden für offene Container und Eisenbahnwagen. Deckbretter für u.a. Terrassen. Trennwände für Pferdeboxen.
Eigenschaften	Sehr hohe Lebensdauer und gute Verarbeitung. Sehr starke, harte Holzart mit feiner bis mittelgrober Maserung.
Gewicht	ca. 760 kg / m ³
Bescheinigungen	PEFC (FSC möglich)
Dauerhaftigkeit	Klasse III
Härte	8.400 N (Härte laut Janka)
Biegestärke	ca. 126 N/mm ²
Elastizitätsmodul	ca. 16,6 kN/mm ²