

Dabema/Dahoma

ATC B.V. liefert alle Holzarten die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten zu **Dabema/Dahoma Hartholz Bodenbretter**.

Dabema/Dahoma ist ein Holzart aus Westafrika und wird seit vielen Jahren in „Heavy Duty“ Sattel Trailers eingesetzt – oft in Form von dickeren Böden. Besonders in Luxemburg und Südeuropa (Frankreich und Türkei) wird Dabema/Dahoma seit langem häufig verwendet.

Dabema ist sehr preisgünstig, jedoch weniger stabil als die meisten anderen Harthölzer, die wir für offene Trailer anbieten. Zudem kann das Holz einen starken Geruch abgeben.

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie auf den weiteren Informationsblättern finden.



Holzart	Basralocus
Übliche Abmessungen	28mm, allen stärken zwischen 18 und 80 mm sind jedoch möglich.
Übliche Längen	Alle Handelslängen von 2400 bis zu 5100 mm möglich.
Bearbeitungen	Omega, Z-Profil und Nut & Feder. Übrige Bearbeitungen auf Anfrage.
Qualität	FAS, Standard & Better.
Feuchtigkeit	Luftgetrocknet (AD) > 24%.
Anwendung	Böden für offene Fahrzeuge. Böden für offene Container und Eisenbahnwagen.
Eigenschaften	Robustes Hartholz mit hoher Verschleißfestigkeit. Leicht zu verarbeiten. Das Holz kann einen starken Geruch abgeben..
Gewicht	ca. 680 kg / m ³
Bescheinigungen	PEFC (FSC möglich)
Dauerhaftigkeit	Klasse II
Härte	6.850 N (Härte laut Janka)
Biegestärke	ca. 137-155 N/mm ²
Elastizitätsmodul	ca. 12,3 kN/mm ²