



Laminiertes Hartholz

ATC B.V. liefert alle Holzarten die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten zu **Laminierte Hartholz Bodenbretter**.

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie auf den weiteren Informationsblättern finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Holzart	Mixed laminated / Laminiertes Hartholz
Übliche Abmessung	28 x 315 mm
Übliche Längen	Längen 7500mm und 8500 mm. Übrige Längen auf Anfrage.
Bearbeitungen	Z profile mit 2 mm Abstandshalter (Rundkopf).
Qualität	Select & Besser.
Feuchtigkeit	Kammergetrocknet (KD) 12–18 %
Anwendung	Geeignet für Umzugswagenboden oder Küchenschränke transport. Bodenbelag für geschlossene Anhänger.
Eigenschaften	Diese Bodendielen bestehen aus Holzlatten, die unter hohem Druck mit wasserfestem Klebstoff verleimt werden. Dadurch entsteht eine optisch ansprechende, breite und lange Bodendiele. Erhältlich in Längen von 13,5 m ³ . Diese Böden halten hohen Rollpunktbelastungen nicht stand.
Gewicht	ca. 780 kg / m ³
Bescheinigungen	PEFC
Dauerhaftigkeit	Klasse III
Härte	n / A
Biegestärke	n / A
Elastizitätsmodul	n / A