



V-Lam ATC Bambus Sperrholzplatten

ATC B.V. liefert alle Böden Materialien die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Information zu **V-LAM ATC Bambus Sperrholzplatten**.

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie Auf den weiteren Informationsblättern finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Materialart	V-lam ATC Bambus sperholzplatten
Übliche Stärke	28 und 30 mm. Alle Stärken von 4 mm sind jedoch möglich.
Übliche Abmessungen	1250 x 2500 / 1500 x 2500 / 1200 x 3900 mm am Lager. Andere Stärke und Abmessungen können je nach Kundenwunsch bestellt werden.
Bearbeitungen	CNC- und andere Bearbeitungen auf Anfrage.
Qualität	V-Lam 3 oder 5 Lam. Wetter- und kochfester Verleimung.
Feuchtigkeit	Künstlich getrocknet (KD)
Anwendung	Alle Anwendungen
Eigenschaften	Bambus hat praktisch keine Schrumpfung/Ausdehnung. Konstante, gute Qualität (gerade und quadratisch). Festigkeitsklasse D60. Geringes Gewicht im Vergleich zu Hartholz für offene Anwendungen. Ökologischer Vorteil: Bambus ist die am schnellsten wachsende Kulturpflanze der Welt. Kurz gesagt, ein sehr langlebiges Produkt mit einem schönen Aussehen!
Gewicht	ca. 680 kg / m ³
Bescheinigungen	FSC ist möglich
Härte	D 60 / 25 % stärker als Eiche