



Birkensperrholz Platten

ATC B.V. liefert alle Holzarten die für den Karosserie- und Anhängerbau erforderlich sind.

Nachstehend finden Sie weitere Information zu **ATC Birkensperrholzplatten**.

Informationen zu anderen Produkten, Abmessungen und Ausführungen können Sie Auf den weiteren Informationsblättern finden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen.

Holzart	ATC Birch Betonplex Bodenplatten mit Antirutsch.
Übliche Stärke	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28 en 30 mm.
Übliche Abmessungen	1250 x 2500 mm / 1525 x 2500 mm / 1525 x 3050 mm auf Lager. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Bearbeitungen	Auf Lager: 9, 12, 15 und 28 mm mit geraden Kanten. 18, 21, 24, 27 und 30 mm mit geraden Kanten und Nut & Feder (T&G). Weitere Bearbeitungen auf Anfrage.
Qualität und Verleimung	Birke durchgehend, WBP-verleimt, EN 314/Klasse 3 Exterior.
Feuchtigkeit	KD 12 bis 15 %
Anwendung	Böden für geschlossene Fahrzeuge.
Coating	Oberseite: schwere dunkelbraune Antislip-Phenolbeschichtung (Wiremesh). Unterseite: 120 g/m ² glatte Phenolbeschichtung. Für hohe Rollbelastungen (Rollcontainer) liefern wir auch eine spezielle verstärkte Beschichtung.
Gewicht	Ca. 700 kg/m ³
Randbeschnitt	Standardplatten sind mit einer wasserabweisenden Acrylfarbe versehen.
Zertifikate	PEFC / FSC, auf Wunsch.