

TALI/Okan

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **TALI/Okan** hardhouten vloerdelen. TALI/Okan is het Afrikaanse alternatief op Bangkirai.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.



Houtsoort	TALI/Okan
Standaard dikte	28 mm, echter alle dikten van 18 tot en met 51 mm zijn mogelijk.
Standaard Lengten	Handelslengten van 2150 tot en met 5100 mm mogelijk.
Bewerkingsmogelijkheden	Omega, Liplas en Messing en Groef (T&G) profiel. Overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	Losse vloerdelen, Standard & Better. Maatvloeren, Select & Better.
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24 % en meer.
Toepassing	Vloeren voor open trailers / bakwagens, lucht gedroogd. Vloeren voor open containers en spoorwagens. Dekdelen voor o.a. terrassen en steigers en Paardenboxen.,
Eigenschappen	Zeer hoge duurzaamheid en goed verwerkbaar. Zeer sterke, harde houtsoort met een matig fijne dichte nerf.
Gewicht	ca. 950 kg / m ³
Certificaten	PEFC (FSC in voorraad)
Duurzaamheid	Klasse I
Hardheid	12.990 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 154 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 16,3 kN/mm ²