



V-Lam ATC Bamboe platen

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **V-Lam ATC Bamboe vloerplaten**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Product	ATC V-Lam Bamboe vloerplaten
Standaard dikte	28 en 30 mm. Overige dikten op aanvraag
Standaard afmetingen	1250 x 2500 / 1500 x 2500 / 1250 x 3900 mm Overige afmetingen op aanvraag
Bewerkingsmogelijkheden	Alle CNC bewerkingen mogelijk
Kwaliteit en verlijming	V-lam 3 of 5 lam. Watervast verlijmt
Vochtigheid	KD 12-15 %
Toepassing	Zeer breed inzetbaar. Alle type voertuigen, terrassen etc.
Eigenschappen	Bamboe heeft nagenoeg geen krimp / uitzetting. Constance, goede kwaliteit (recht en haaks). Optioneel leverbaar met antislip coating Sterkte klasse D60. Licht van gewicht vergeleken met hardhout voor open toepassing Ecologische voordeel: bamboe is het snelst groeiende gewas ter wereld Kortom, een zeer duurzaam product met een mooi uiterlijk!
Gewicht	ca. 690 kg / m ³
Hardheid	D60 / 25% sterker dan eiken