



Berken antislip vloerplaten

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over de **ATC Berken antislip vloerplaten**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Houtsoort	ATC Berken antislip vloerplaten
Standaard dikte	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28 en 30 mm
Standaardafmetingen	9 en 12 mm: 1525 x 2500 mm Overige dikten: 1250 x 2500 mm / 1500 x 2500 mm / 1525 x 3050 mm Overige afmetingen tot 2200 x 5000 mm op aanvraag.
Bewerkingsmogelijkheden	Lange zijden Messing en Groef (T&G). CNC en overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit en verlijming	Berken door en door, opgebouwd met 1,4 mm dunne fineren. Watervast, WBP volgens hoogste norm DIN 68705-deel 3 BFU 100
Vochtigheid	KD 12-15 %
Toepassing	Vloeren voor gesloten trailers en bakwagens.
Coating	Bovenzijde (toplaag) voorzien van een zware donkerbruine antislip fenol coating (wiremesh). De onderzijde is voorzien van 120 gr/m ² gladde fenolcoating. Voor zware rol belasting (rolcontainers) hebben wij ook een speciale versterkte coating leverbaar. Coating is bestand tegen zuren, oliën en lichte chemicaliën.
Gewicht	Ca. 700 kg/m ³
Randafwerking	Standaard platen zijn voorzien van een waterafstotende acrylverf.
Taber getal	570 omwenteling volgens (DIN 53799)
Roll test	1750 omwenteling volgens (SS 923502/300 KG)